

## Dầu Hộp Số Tự Động Và Trợ Lực Tay Lái

### Mô tả sản phẩm

- **PTT AUTOMAT** : Dầu hộp số tự động và trợ lực tay lái cao cấp, đáp ứng tiêu chuẩn DEXRON III, được sản xuất từ dầu gốc chất lượng cao và pha trộn với các chất phụ gia đa chức năng phù hợp cho tất cả các loại bánh răng của hộp số tự động.

### Tính năng/Lợi ích

- Cải thiện khả năng tiêu thụ nhiên liệu và tương thích với gioăng phốt.
- Khởi động và tăng tốc êm hơn.
- Các chuyển động của các bánh răng trơn tru và mượt hơn
- Cải thiện sự ăn mòn và kéo dài tuổi thọ bánh răng.

### Ứng dụng

- Thích hợp cho tất cả các bánh răng tự động trên phương tiện mà yêu cầu tiêu chuẩn DEXRON III hoặc Ford Mercon Fluid bao gồm . General Motor's, Chrysler's, Ford's, Toyota, Honda, Isuzu, Nissan, Hyundai, Subaru
- **Chú ý** : Không khuyến cáo sử dụng cho hệ thống truyền động điện tử và hệ thống hộp số vô cấp (CVT).

### Tiêu chuẩn tham chiếu

- DEXRON III
- ALLISON C-4
- FORD MERCON
- CATERPILLAR –TO2

### Thông số kỹ thuật

Độ nhớt động học ở 100 <sup>0</sup> C, cSt	7.7
Chỉ số độ nhớt	182
Điểm chớp cháy cốc hở (COC), <sup>0</sup> C	202
Màu	Đỏ
Điểm rót chảy, <sup>0</sup> C	-47
Ăn mòn tấm đồng	1

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI (VINATRANCO)

Nhà phân phối dầu mỡ nhờn ủy quyền của tập đoàn PTT (Thái Lan)

Địa chỉ : 473 Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại : (+84-4)-3862 3566/Fax: (+84-4)-3862 1214 – Email : info@vinatranco.vn

Website : vinatranco.com.vn



# AUTOMAT

## Automatic Transmission Fluid

### Product Description

- **AUTOMAT** : Automatic transmission fluids, exceed performance requirement of General Motors, DEXRON III, blended from high quality mineral base stock and multifunctional additives for using in all types of automatic transmission cars

### Features/Benefits

- Improves fuel consumption and provides good seal compatibility
- Gives smoothly start and better speed acceleration
- Provides smoothly and precisely gear change
- Reduces engine wear and extends gear life

### Applications

- Recommended for using in all kinds of automatic gear vehicles that required DEXRON III or Ford Mercon Fluid, such as, those of General Motor's, Chrysler's, Ford's, Toyota, Honda, Isuzu, Nissan, Hyundai, Subaru, etc.

Suggestion : No recommend it for electronic transmission control system and continuous variable transmission system (CVT)

### Performance Standards

- |               |                    |
|---------------|--------------------|
| - DEXRON III  | - FORD MERCON      |
| - ALLISON C-4 | - CATERPILLAR TO-2 |

### Key Properties

- Viscosity @ 100 °C, cSt	7.7
- Viscosity Index	182
- Flash Point , (COC) , °C	202
- Color	Red
- Pour point, °C	-47
- Copper Strip Corrosion	No. 1

For more information, please contact Fuels & Lubricants Research Department, PTT Research & Technology Institute : Tel. (662) 537-3000 Ext. 2413, 3241  
Fax. (662) 537- 3000 Ext. 2236, 3210 or Technical Service Division, Oil Business : Tel. (662) 537-2327-8, (662) 537-2408, (662) 537-2412.