



PTT CHASSIS GREASE

Mỡ Canxi

Tổng quan

- PTT Chassis Grease NLGI 2, 3: là loại mỡ bôi trơn truyền thống sản xuất từ dầu gốc, chất làm đặc calcium, phụ gia chống rỉ, chống ô xi hóa và chống dính

Ưu điểm

- Chống nước rất tốt
- Bảo vệ bề mặt kim loại khỏi rỉ và ăn mòn khỏi tác động mạnh của nước
- Ngăn bụi bẩn tiếp xúc với các bộ phận chuyển động

Ứng dụng

- Khuyến cáo sử dụng trong các hệ thống khung gầm máy nông nghiệp như như trục, bi, cuộn dây
- Có thể sử dụng trong điều kiện hoạt động bình thường ở 70°C

Tiêu chuẩn

NLGI

Thông số tham khảo

	NLGI 2	NLGI 3
Loại	Calcium	Calcium
Độ xuyên kim ở 25°C, 1/10 mm	273	230
Điểm rơi, °C	108	108
Màu	Xanh lá	Xanh lá

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI (VINATRANCO)

Nhà phân phối dầu mỡ nhờ ủy quyền của tập đoàn PTT (Thái Lan)

Địa chỉ : 473 Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại : (+84-4)-3862 3566/Fax: (+84-4)-3862 1214 – Email : info@vinatranco.vn

Website : vinatranco.com.vn



PTT CHASSIS GREASE

Calcium Grease

Descriptions

- *PTT Chassis Grease NLGI 2, 3* : are conventional lubricating greases produced from base oil, calcium thickener, rust and oxidation inhibitors and tackiness additives.

Special Properties

- Provide excellent water resistance
- Protect metal surfaces from rust and corrosion of severe water exposure
- Prevent dust and dirt from reaching into the moving parts

Applications

- Recommend for use in chassis and suspension system for motor vehicles of farm tractors such as shaft joints, ball joints, coil springs.
- Can be used with normal operating temperature up to 70 °C

Reference Standards

- NLGI

Typical Values

	Test Method	NLGI 2	NLGI 3
Thickener Type		Calcium	Calcium
Color	Visual	Green	Green
Maximum Operating Temperature, °C		70	70
Worked Penetration at 25 °C, 1/10 mm	ASTM D217	274	226
Dropping Point, °C	ASTM D2265	108	111
Copper Strip Corrosion, 24h, 100°C	ASTM D4048	1a	1a
Water Washout @ 79°C, %wt loss	ASTM D1264	2	1.7

For more information, please contact Lubricants Technical Services Division, PTT Public Company Limited : Tel. (662) 239-7908, (662) 239-7986

Fax. (662) 239-7858 Lube Hot Line (662) 239-7878