



PTT COMPRESSOR OIL S

Dầu máy nén khí cao cấp

Tổng quan

- PTT Compressor Oil S 32, 46, 68: là dầu bôi trơn cho máy nén khí, được sản xuất từ dầu khoáng gốc paraffinic cao cấp và phụ gia cao cấp, giúp tăng thời gian hoạt động và ngăn ngừa sự ô xi hóa. Dầu này cũng làm giảm nguyên liệu do quá trình pre-polymer và tăng hiệu năng. PTT Compressor Oil S 32, 46, 68 còn chống mài mòn và chống rỉ.

Ưu điểm

- Chống ô xi hóa và chống tạo nhũ tương với nước
- Chống mài mòn và chống rỉ
- Thời gian sử dụng dài, tới 4000 giờ ở điều kiện bình thường

Ứng dụng

- Phù hợp với hệ thống máy nén khí van vặn, yêu cầu thời gian sử dụng dài
- Có thể sử dụng với các loại máy nén khí mà nhà sản xuất yêu cầu sử dụng dầu có phụ gia chống ô xi hóa, chống mài mòn và chống rỉ

Tiêu chuẩn

Thông số tham khảo

	32	46	68
Độ nhớt ở 40°C, cSt	33.2	47.1	68.9
Chỉ số độ nhớt	112	104	103
Nhiệt độ chớp cháy (COC), °C	224	232	244
Nhiệt độ chảy, °C	-15	-12	-9
Nồng độ acid, mg KOH/g	0.21	0.22	0.25
Khả năng chống rỉ	Đạt	Đạt	Đạt
Air Release Property, min	3	5	6
Bọt			
Sequence I, (ml/ml)	Nil/0	Nil/0	Nil/0
Sequence II, (ml/ml)	10/0	10/0	10/0
Sequence III, (ml/ml)	Nil/0	Nil/0	Nil/0

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI (VINATRANCO)

Nhà phân phối dầu mỡ nhờn ủy quyền của tập đoàn PTT (Thái Lan)

Địa chỉ : 473 Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại : (+84-4)-3862 3566/Fax: (+84-4)-3862 1214 – Email : info@vinatranco.vn

Website : vinatranco.com.vn



PTT COMPRESSOR OIL S

High Quality Compressor Oil

Description

- PTT COMPRESSOR OIL S 32, 46, 68 : are lubricating oil product for air compressor. They are formulated from high quality paraffinic base oil mixed with high performance additive to extend service life of lubricant and prevent oxidation. PTT compressor oil S also show wear and rust protection.

Special Properties

- Good oxidation stability and water demulsibility.
- Antiwear and antirust properties
- Long service life, up to 4,000 hr at normal operating condition

Applications

- Suitable for screw and vane type air compressor which require long life service.
- Can be used in any type of compressor at which OEMs require lubricant formulated with antioxidant, antiwear and rust preventive.

Reference Standards

Typical Values

	32	46	68
- Viscosity @ 40 °C, cSt	33.2	47.1	68.9
- Viscosity Index	112	104	103
- Flash Point, °C	224	232	244
- Pour Point, °C	-15	-12	-9
- Total Acid Number, mgKOH/g	0.21	0.22	0.25
- Rust Prevention	Pass	Pass	Pass
- Air Release Property, min	3	5	6
- Foaming Characteristics			
Sequence I, (ml/ml)	Nil / 0	Nil / 0	Nil / 0
Sequence II, (ml/ml)	10 / 0	10 / 0	10 / 0
Sequence III, (ml/ml)	Nil / 0	Nil / 0	Nil / 0

For more information, please contact Lubricants Technical Services Division, PTT Public Company Limited : Tel. (662) 239-7911, (662) 239-7985 Fax. (662) 239-7858 Lube Hot Line (662) 239-7878