



POWERTRAC 7884

Dầu Thủy Lực, Truyền Động Máy Kéo Nông Nghiệp

Tổng quan

- *PTT POWERTRAC 7884* : Dầu thủy lực máy kéo nông nghiệp cho hệ thống thủy lực, bánh răng, hệ thống phanh ướt của máy kéo, xe đẩy nông nghiệp

Ưu điểm

- Ngăn ngừa sự mài mòn và giảm tổn thất cho các bộ phận trong hệ thống từ nhiệt và oxy hóa.
- Cho phép hệ thống ly hợp, phanh ướt hoạt động hiệu quả mà không xảy ra sự trượt, tiếng ồn trong thời gian hoạt động.
- Bền với sự ăn mòn từ nước, ngăn ngừa sự rỉ sét và tạo bọt trong hệ thống.
- Ngăn ngừa sự tắc lọc do dầu động cơ trong hệ thống thủy lực

Ứng dụng

- Khuyến cáo sử dụng cho máy kéo, đẩy nông nghiệp. Bên cạnh sử dụng cho hệ thống thủy lực *PTT POWERTRAC 7884* còn được sử dụng với hệ thống truyền động bánh răng và hệ thống phanh ướt.
- Phù hợp để sử dụng cho các hệ thống thủy lực , truyền động và phanh ướt các model của Ford như 3600, 5000 và 7000. Các model của Massey Ferguson 135, 165 và 185. Các thiết bị của John Deere cũng được khuyến cáo tương tự.
- **Chú ý** : *PTT POWERTRAC 7884* không được khuyến cáo sử dụng như dầu động cơ máy kéo nông nghiệp. *PTT D-3 PLUS* được khuyến cáo sử dụng cho dầu động cơ đơn cấp và *PTT DYNAMIC* cho dầu động cơ đa cấp.

Tiêu chuẩn tham khảo

- Ford, Masey – Ferguson, John Deere...

Thông số kỹ thuật

- Độ nhớt ở 100 ⁰ C, cSt	11.43
- Độ nhớt ở 40 ⁰ C, cSt	102.9
- Chỉ số độ nhớt	97
- Điểm chớp cháy, ⁰ C	250
- Điểm rót chảy, ⁰ C	-9

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI (VINATRANCO)

Nhà phân phối dầu mỡ nhờn ủy quyền của tập đoàn PTT (Thái Lan)

Địa chỉ : 473 Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại : (+84-4)-3862 3566/Fax: (+84-4)-3862 1214 – Email : info@vinatranco.vn

Website : vinatranco.com.vn



POWERTRAC 7884

Tractor Hydraulic Transmission Fluid

Product Description

- **POWERTRAC 7884** : tractor hydraulic fluid for hydraulic system, gear, gear wheel and wet brake system for agricultural tractor and pushcart

Features/Benefits

- Prevents wear and endures damage from heat and oxygen
- Enables all-the-time-wet brake and clutch to work efficiently without slipping and loud noise occurring
- Durable to water and has corrosion, rust and bubbles preventive properties
- Free from engine oil filter plugging problem in hydraulic system

Applications

- Recommended for using with agricultural tractor and pushcart, besides using for hydraulic system, it was also used with transmission gear, gear wheel and wet brake systems
- Can be used in Ford's pushcart models 3600, 5000 and 7600, Massey-Ferguson's models 135, 165 and 185 and John Deere's, for instance

Note : POWERTRAC 7884 PLUS is not eligible to use as tractor engine oil, D-3 PLUS is recommended for single grade engine oil and DYNAMIC for the multi grade engine oil

Reference Standards

- Ford, Massey-Ferguson and John Deere etc.

Key Properties

- | | |
|----------------------------|-------|
| - Viscosity @ 40°C, cSt | 102.9 |
| - Viscosity @ 100 °C, cSt | 11.43 |
| - Viscosity Index | 97 |
| - Flash Point , (COC) , °C | 250 |
| - Pour Point , °C | -9 |

For more information, please contact Fuels & Lubricants Research Department, PTT Research & Technology Institute : Tel. (662) 537-3000 Ext. 2413, 3241
Fax. (662) 537- 3000 Ext. 2236, 3210 or Technical Service Division, Oil Business : Tel. (662) 537-2327-8, (662) 537-2408, (662) 537-2412.