



POWERTRAC SUPER PLUS

Dầu Truyền Động Máy Kéo Đa Dụng Cao Cấp

Tổng quan

- PTT POWERTRAC SUPER PLUS 10W30 : Dầu truyền động máy kéo đa dụng cao cấp (UTTO) cho các hệ thống thủy lực, truyền động bánh răng, bánh xe và hệ thống phanh ướt cho máy kéo nông nghiệp và xe đẩy, được sản xuất từ dầu khoáng cao cấp và phụ gia đa chức năng chọn lọc.

Ưu điểm

- Cung cấp hiệu suất làm việc cao cho hệ thống ly hợp và phanh ướt mà không bị trượt, giảm tiếng ồn trong quá trình hoạt động.
- Ngăn ngừa rỉ sét, ăn mòn và giảm sự hình thành bọt, khả năng chịu nước cực tốt.
- Ước chế sự kết hợp với oxy và phân hủy nhiệt
- Giảm mài mòn và tối ưu hóa hệ thống ma sát
- Giúp hệ thống thủy lực hoạt động trơn tru, hệ thống lọc không bị tắc
- Kéo dài tuổi thọ của động cơ
- Cung cấp sự bảo vệ ăn mòn kép cho bánh răng, vòng bi và các kim loại màu trong thiết bị

Ứng dụng

- Khuyến cáo sử dụng cho máy kéo nông nghiệp, xe đẩy, xe kéo và thiết bị off-road. Bên cạnh việc sử dụng cho các hệ thống thủy lực, nó cũng được sử dụng cho hệ thống truyền động bánh răng, cầu sau, tay lái trợ lực và hệ thống phanh ướt.
- **Chú ý :** PTT POWERTRAC SUPER PLUS 10W30 không đủ điều kiện để sử dụng như dầu động cơ máy kéo. DYNATRAC T-300 được khuyến cáo cho dầu động cơ đơn cấp và DYNATRAC T-500 cho dầu động cơ đa cấp

Tiêu chuẩn tham khảo

- John Deere J20 A, B, C, D
- Kubota UDT
- JCMAS HK P-041
1204/1206/1207/1209
- Massey Ferguson CMS M1127, ,1135, M1141, M1143, M1145
- Volvo WB 101 (Except motor grader rear axles)
- API GL-4
- Caterpilla TO-2
- Ford M2C86B, M2C134D
- Allison C-4
- CNH MAT 3525/3526 -Case MS

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI (VINATRANCO)

Nhà phân phối dầu mỡ nhờn ủy quyền của tập đoàn PTT (Thái Lan)

Địa chỉ : 473 Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại : (+84-4)-3862 3566/Fax: (+84-4)-3862 1214 – Email : info@vinatranco.vn

Website : vinatranco.com.vn



POWERTRAC SUPER PLUS

Dầu Truyền Động Máy Kéo Đa Dụng Cao Cấp

Thông số kỹ thuật

- Độ nhớt động học ở 40 ^o C, cSt	62.11
- Độ nhớt động học ở 100 ^o C, cSt	9.4
- Chỉ số độ nhớt	132
- Điểm chớp cháy, ^o C	232
- Điểm rót chảy, ^o C	-41

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI (VINATRANCO)

Nhà phân phối dầu mỡ nhờn ủy quyền của tập đoàn PTT (Thái Lan)

Địa chỉ : 473 Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại : (+84-4)-3862 3566/Fax: (+84-4)-3862 1214 – Email : info@vinatranco.vn

Website : vinatranco.com.vn



POWERTRAC SUPER PLUS

Premium Universal Tractor Transmission Oil (UTTO)

Product Description

- **POWERTRAC SUPER PLUS** : premium Universal Tractor Transmission Oil (UTTO) for hydraulic systems, gear, gear wheel and wet brake systems for agricultural tractors and pushcarts, produced from high quality mineral base oil and high performance multi-functional additive technology

Features/Benefits

- Provides high working efficiency of clutch and wet brake system without slipping and loud noise
- Prevents rust, corrosion and foam formation, good water resistance
- Inhibits to oxygen combination and thermal decomposition
- Reduces wear formation and Optimizes friction system
- Gives smooth hydraulic working, no filter plugging in the hydraulic system
- Extends the service life of engine
- Provides dual wear protection for gears & bearings and for yellow metals in the equipments

Applications

- Recommended for using with agricultural tractors, pushcarts and off-road equipment, besides using for hydraulic systems, it was also used with gear wheels, rear axles, power steering and wet brake systems.

Note : POWERTRAC SUPER PLUS is not eligible to use as tractor engine oil, DYNATRAC T-300 is recommended for single grade engine oil and DYNATRAC T-500 for the multi grade engine oil

Reference Standards

- | | | |
|---|---------------------|-------------------------------|
| - John Deere J20A, J20B, J20C, J20D | - API GL-4 | - Ford M2C86B, M2C134D |
| - Kubota UDT | - Caterpillar TO-2 | - Allison C-4 |
| - JCMAS HK P-041 | - CNH MAT 3525/3526 | - Case MS 1204/1206/1207/1209 |
| - Massey Ferguson CMS M1127, M1135, M1141, M1143, M1145 | | |
| - Volvo WB101 (except motor grader rear axles) | | |

Key Properties

- | | |
|----------------------------|-------|
| - Viscosity @ 40°C, cSt | 62.11 |
| - Viscosity @ 100 °C, cSt | 9.4 |
| - Viscosity Index | 132 |
| - Flash Point , (COC) , °C | 232 |
| - Pour Point , °C | -41 |

For more information, please contact Lubricants Technical Services Division, PTT Public Company Limited : Tel. (662) 239-7911, (662) 239-7985
Fax. (662) 239-7858 Lube Hot Line (662) 239-7878