



# PTT Rustprotec M30

## Dầu chống rỉ (Gốc dầu)

### Tổng quan

- PTT Rustprotec M30: sử dụng cho việc chống rỉ, được sản xuất từ dầu gốc chất lượng cao và phụ gia ức chế rỉ, có thể phục vụ trong rất nhiều ứng dụng

### Ưu điểm

- Chống rỉ và mài mòn ở độ ẩm không khí cao
- Có thể chống rỉ cho thép và các kim loại khác

### Ứng dụng

- Có thể phun, sơn tay hoặc phun sương
- Phù hợp cho kim loại trong quá trình gia công, lưu kho và vận chuyển
- Phù hợp cho bộ phận ô tô xe máy và các bộ phận máy khác

### Tiêu chuẩn

### Thông số tham khảo

Tỷ trọng ở 20°C	0.849
Độ nhớt ở 40°C	11.83
Điểm chớp cháy, PMCC, °C	203
Điểm chảy, °C	-9
Copper Strip Corrosion	1a
Độ dày màng, micron	7.4
Màu	1.5

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI (VINATRANCO)

Nhà phân phối dầu mỡ nhờn ủy quyền của tập đoàn PTT (Thái Lan)

Địa chỉ : 473 Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại : (+84-4)-3862 3566/Fax: (+84-4)-3862 1214 – Email : info@vinatranco.vn

Website : vinatranco.com.vn



# PTT Rustprotec M30

## Rust Preventive (Oil Base)

### Descriptions

- *PTT Rustprotec M30* : is general propose rust preventive oil ( Oil Film ). It is produce from high quality base oil and rust inhibitor additive that can serve in variety of applications.

### Special Properties

- Protected rust and corrosion under high humidity at atmosphere.
- It can be use for rust protect of steel and other metals.

### Application

- Application of this oil is usually by spraying, hand painting, or misting.
- It is suitable for protect metal surface during process, storage, and transportation.
- It is suitable for use in automotives industrial and other machine part industrial.

### Typical Value

Density @ 15°C, g/cm <sup>3</sup>	0.849
Viscosity, @ 40°C, cSt	11.83
Flash Point, (PMCC), °C	203
Pour Point, °C	-9
Copper Strip Corrosion	1a
Film Thickness (approximate), micron	7.4
Color	1.5

For more information, contact Fuel and Lubricant Department , PTT Research and Technology Institute, PTT Public Company Limited Tel 0-2537-3000 Ext 8182 and 8270 Fax 0-2537-3000 Ext 8146 และ 8199