



# PTT Rustprotec S30

## Dầu chống rỉ (Gốc dung môi)

### Tổng quan

- PTT Rustprotec S30: sử dụng cho việc chống rỉ (gốc dung môi), có thể sử dụng mà không cần gia nhiệt, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, dung môi bay hơi và để lại một lớp màng mỏng mờ để chống rỉ cho bề mặt kim loại

### Ưu điểm

- Tính chống nước tốt
- Màng chống rỉ mỏng và mờ
- Có thể bảo vệ kim loại từ 1-3 tháng

### Ứng dụng

- Có thể quét, phun sương, nhúng hoặc phun
- Phù hợp cho bộ phận máy làm lạnh
- Phù hợp cho kim loại trong quá trình gia công, lưu kho và vận chuyển

### Tiêu chuẩn

### Thông số tham khảo

Ngoại quan	Nâu sáng
Tỷ trọng ở 20°C	0.7872
Điểm chớp cháy	40
Độ dày màng, micron	1.67
Humidity Cabinet, Day	>30

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI (VINATRANCO)

Nhà phân phối dầu mỡ nhờn ủy quyền của tập đoàn PTT (Thái Lan)

Địa chỉ : 473 Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại : (+84-4)-3862 3566/Fax: (+84-4)-3862 1214 – Email : info@vinatranco.vn

Website : vinatranco.com.vn



# **PTT Rustprotec S30**

## Rust Preventive (Solvent Base)

### Descriptions

- *PTT Rustprotec S30* : is general use for rust preventive ( Solvent base ). It can be applied without heating, and after application the solvent evaporates, leaving a thin translucent film for protected rust of metal surface.

### Special Properties

- Good water-displacing properties.
- Thin and translucent protective film.
- It can be use for rust protect of metal surface 1 – 3 month.

### Application

- Application can be by brush, spray, dip or squirt can.
- It is suitable for use to protect rust of coolant machining part.
- It is suitable for use to protect rust of metal during process, storage and transportation.

### Typical Value

- Appearance	Clear brown color
- Density @ 20 °C	0.7872
- Flash Point, °C	40
- Film Thickness, micron	1.67
- Humidity Cabinet, Day	>30

For more information, contact Fuel and Lubricant Department , PTT Research and Technology Institute, PTT Public Company Limited Tel 0-2537-3000 Ext 8182 and 8270 Fax 0-2537-3000 Ext 8146 และ 8199