



PTT SLIDEWAY OIL

Dầu Bôi Trơn Đường Trượt Công Nghiệp

Tổng quan

- PTT Slideway Oil 68, 220: là dầu bôi trơn cho đường trượt và bàn, sản xuất từ dầu gốc paraffinic cao cấp, phụ gia chịu áp suất cao và tác nhân chống dính

Ưu điểm

- Bôi trơn tốt để giảm mạt kim loại và sự kéo lê
- Chống rỉ và mài mòn cho đường trượt và bàn trượt
- Cho vị trí bàn chính xác

Ứng dụng

- Phù hợp với việc bôi trơn hệ thống trượt và dẫn
- PTT Slideway Oil 68 phù hợp cho trượt ngang và PTT Slideway Oil 220 cho trượt đứng
- PTT Slideway Oil 68 còn có thể sử dụng trong hệ thống thủy lực hoạt động trung bình

Tiêu chuẩn

- Cincinnati Milacron P-47, P-50

Thông số tham khảo

| | 68 | 220 |
|-------------------------------------|-----------|------------|
| - Tỷ trọng @ 15°C, kg/l | 0.885 | 0.894 |
| - Độ nhớt @ 40°C, cSt | 68.91 | 222.4 |
| - Độ nhớt @ 100°C, cSt | 8.71 | 19.2 |
| - Chỉ số độ nhớt | 98 | 97 |
| - Điểm chớp cháy (COC), °C | 220 | 240 |
| - Điểm cháy, °C | -9 | -6 |
| - Total Acid Number, mgKOH/g | 0.54 | 0.55 |
| - Copper Corrosion, 3 hr @ 100°C | 1b | 1b |
| - Rust Prevention (Distilled water) | Đạt | Đạt |

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI (VINATRANCO)

Nhà phân phối dầu mỡ nhờn ủy quyền của tập đoàn PTT (Thái Lan)

Địa chỉ : 473 Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại : (+84-4)-3862 3566/Fax: (+84-4)-3862 1214 – Email : info@vinatranco.vn

Website : vinatranco.com.vn



PTT SLIDEWAY OIL

Industrial Way Lubricating Oil

Descriptions

- PTT SLIDEWAY OIL 32, 46, 68, 220 are lubricating oils designed for use in machine tools slides and tables. They are produced from high quality paraffinic base oils mixed with additives; tackiness agent to avoid stick-slip, Extreme Pressure (EP) additive, and rust prevention and oxidation protection additives.

Special Properties

- Preventing wear and corrosion of way and table for long-life service.
- Providing high lubricity to reduce friction and drag, and high accurate table positioning.

Applications

- Designed for use in machine tools slideways both horizontal and vertical types.
- PTT Slideway Oil 68 can also be used in moderate duty hydraulic system.

Reference Standards

- Cincinnati Milacron P-47, P-50

Typical Values

| | 32 | 46 | 68 | 220 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| - Density @ 15°C, kg/l | 0.882 | 0.883 | 0.885 | 0.894 |
| - Viscosity @ 40 °C, cSt | 33.11 | 46.74 | 68.91 | 222.4 |
| - Viscosity @ 100 °C, cSt | 5.44 | 6.79 | 8.71 | 19.2 |
| - Viscosity Index | 98 | 98 | 98 | 97 |
| - Flash Point, COC, °C | 212 | 228 | 230 | 240 |
| - Pour Point, °C | -9 | -9 | -9 | -6 |
| - Total Acid Number, mgKOH/g | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.55 |
| - Copper Corrosion, 3 hr @ 100°C | 1b | 1b | 1b | 1b |
| - Rust Prevention (Distilled water) | Pass | Pass | Pass | Pass |

For more information, please contact Lubricants Technical Services Division, PTT Public Company Limited : Tel. (662) 239-7908, (662) 239-7908
Fax. (662) 239-7858 Lube Hot Line (662) 239-7878