

V-120

Dầu Động Cơ Diesel

Tổng quan

- PTT V-120 D : Động cơ dầu diesel , SAE 40, 50 vượt quá mức độ tiêu chuẩn hiệu suất của API CC / SD

Tính năng/Lợi ích

- Chống rỉ và chống mài mòn, kéo dài tuổi thọ động cơ.
- Ngăn ngừa sự tạo muội trong động cơ và cặn trong dầu.

Ứng dụng

- Khuyến cáo sử dụng cho các động cơ diesel trung bình và nhỏ, như xe chở khách, xe tải nhỏ, xe bán tải, xe nâng, xe tải đổ và máy phát điện.

Tiêu chuẩn tham chiếu

- API SD/CC
- MIL-L2 104B

Thông số kỹ thuật

	SAE 40	SAE 50
Độ nhớt động học ở 40°C, cSt	153.45	218.85
Độ nhớt động học ở 100°C, cSt	15	19
Chỉ số độ nhớt	98	98
Điểm chớp cháy cốc hở (COC), °C	270	270
Trị số kiềm tổng, mg KOH/g	4.4	4.4

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI (VINATRANCO)

Nhà phân phối dầu mỡ nhờn ủy quyền của tập đoàn PTT (Thái Lan)

Địa chỉ : 473 Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại : (+84-4)-3862 3566/Fax: (+84-4)-3862 1214 – Email : info@vinatranco.vn

Website : vinatranco.com.vn



V-120

Diesel Engine Oil

Product Description

- V-120 : Monograde diesel engine oil, SAE 40 and 50, which exceeds performance level of API CC/SD

Features/Benefits

- Protects against rust and corrosion of bearing and valve train
- Provides superb engine cleanliness

Applications

- Recommended for moderate and small diesel engines, such as, passenger cars, small trucks, pickup trucks, forklifts, dump trucks and electric generators

Performance Standards

- API CC/SD, MIL-L-2104B

Key Properties

	SAE 40	SAE 50
- Viscosity @ 100 °C, cSt	15.0	19.0
- Viscosity Index	98	98
- Flash Point, (COC), °C	270	270
- Total Base Number, mg KOH/g	4.4	4.4

For more information, please contact Fuels & Lubricants Research Department, PTT Research & Technology Institute : Tel. (662) 537-3000 Ext. 2413, 3241
Fax. (662) 537- 3000 Ext. 2236, 3210 or Technical Service Division, Oil Business : Tel. (662) 537-2327-8, (662) 537-2408, (662) 537-2412.